



L1=CIRCUITS -1 X P			
CIRCUITS	L		
2	8.20	12	47.80
3	12.16	13	51.76
4	16.12	14	55.72
5	20.08	15	59.68
6	24.04	16	63.64
7	28.00	17	67.60
8	31.96	18	71.56
9	35.92	19	75.52
10	39.88	20	79.48
11	43.84		

Dimension

P: 3.96 ±0.10	H: 16.00 ±0.30	W: 6.35 ±0.30
L: **** ±0.50	L1: **** ±0.35	

Kcr PXH2410-xx

H	2410	—	02	P	N	W	0	0	0	R
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10

1.PRODUCTS: H:Housing
2.SERIES NO.: 2410
3.CONTACT NO.: 02-20
4.CONTACT TYPE: P:Non Distribution
5.BODY OPTION: N:W/O Locking Rib
6.INSULATOR COLOR: W:White(Standard)
7.FILL IT WITH"0"
8.FILL IT WITH"0"
9.FILL IT WITH"0"
11.R:ROHS

MATERIAL : NYLON 66 UL94V-2

INSULATION RESISTANCE : 1000 MΩMIN

WITHSTANDING VOLTAGE : 1000V AC/MINUTE

TEMPERATURE RANGE : -25°C TO +85°C

CURRENT RATING : 7A AC/DC

VOLTAGE RATING : 250V AC/DC

RoHS Compliant

SEMIC TRADE
SEMIC TRADE, s.r.o.
Volutová 2521/18
158 00 Praha 5
Czech Republic
www.semic.cz
semic@semic.cz
tel.: +420 251 625 331, 332, 377
fax: +420 251 626 252, 393

APPD. 核准		TOLERANCE 容許公差 .0 ± .00 ± ANG. ±	PART NAME 品名: 3.96mm HOUSING XXP WITHOUT LOCKING RIBS WHITE INSULATOR ROHS
DWG. 製圖: Hedy	SCALE 比例: 參考		
DATE 制表日: 2017/03/08	UNIT 單位: MM	SIZE. 紙張尺寸: A4	PART NO. 料號: H2410-XXPNW000R
	PAGE 張數: 1 / 1	REV. 版次: A	