Features:

- 2 ~ 12 circuits available
- Material: UL 94V-0 nylon

Specification:

- Current rating: 3A
- Voltage rating: 250V
- Insulation resistance: 500MΩ Min.
- Dielectric withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Ambient temperature range: -40°C ~ 105°C



Kcr PXH2480-xx

Dimensional Information (mm)

Circuits	Dim. A	Dim. B	Circuits	Dim. A	Dim. B	Circuits	Dim. A	Dim. B	Circuits	Dim. A	Dim. B
2	2.5±0.08	6.9	5	10.0±0.10	14.4	8	17.5±0.15	21.9	11	25.0±0.15	29.4
3	5.0±0.10	9.4	6	12.5±0.10	16.9	9	20.0±0.15	24.4	12	27.5±0.20	31.9
4	7.5±0.10	11.9	7	15.0±0.15	19.4	10	22.5±0.15	26.9			

RoHS Compliant

SEMIC TRADE

SEMIC TRADE, s.r.o.
Volutová 2521/18
158 00 Praha 5
Czech Republic

www.semic.cz
semic@semic.cz
tel.: +420 251 625 331, 332, 377
fax: +420 251 626 252, 393

UNIT	SCALE	PART NAME
MM		2.5mm CRIMP TERMINAL HOUSING WHITE INSULATOR ROHS LOW-LEAD

制表日：2006/03/15	DRAWING.	APPROVED	APPD.	CKD.	TOLERANCE	PART NO.	REV.
	Jolin					H2480-XXPW0000R	A